



PLACA DE LUBRICANTES

MARCA: SsangYong

MODELO: New Rexton D22DTR
New Rexton G20GDi

COMPONENTE	PRODUCTO RECOMENDADO
MOTOR DIESEL	MOBIL SUPER 3000 XE 5W 30
MOTOR GASOLINA	MOBIL SUPER 3000 XE 5W 30
TRANSMISION MECANICA 6 Vel	75W – 85 ORIGINAL SSANGYONG
TRANSMISION AUTOMATICA M. BENZ 7 Vel	FUCHS ATF 134FE ORIGINAL SSANGYONG
TRANSMISION AUTOMATICA AISIN FR 6 Vel.	NWS-9638 ORIGINAL SSANGYONG
CAJA DE TRANSFERENCIA	MOBIL ATF D/M
DIFERENCIAL TRASERO	MOBILUBE HD PLUS 80W – 90
DIFERENCIAL DELANTERO	MOBILUBE HD PLUS 80W – 90
DIRECCION SERVO ASISITIDA	MOBIL ATF D/M
ENGRASE GENERAL	MOBILGREASE XHP 222
SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE	MOBIL BRAKE FLUID DOT- 4
LIQUIDO REFRIGERANTE	ANTY-FREEZE: SYC 1025 al 50% ORIGINAL SSANGYONG

Para transmisión mecánica, transmisión automática y refrigerante, solo debe utilizar el aceite original SsangYong designado, la utilización de cualquier otro lubricante originara la pérdida inmediata de la garantía.