



PLACA DE LUBRICANTES

MARCA: SsangYong

MODELO: New Stavic D20DTR
New Stavic D22DTR

COMPONENTE	PRODUCTO RECOMENDADO
MOTOR DIÉSEL	MOBIL SUPER 3000 XE 5W 30
TRANSMISIÓN MECÁNICA 6 Vel	75W – 85 ORIGINAL SSANGYONG
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA M. BENZ 5 Vel.	FUCHS ATF 134 ORIGINAL SSANGYONG
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA M. BENZ 7 Vel.	FUCHS ATF 134 FE ORIGINAL SSANGYONG
CAJA DE TRANSFERENCIA	MOBIL ATF D/M
DIFERENCIAL TRASERO	MOBILUBE HD-A 85W-90
DIFERENCIAL DELANTERO	MOBILUBE HD-A 85W-90
DIRECCIÓN SERVO ASISTIDA	MOBIL ATF D/M
ENGRASE GENERAL	MOBILGREASE XHP 222
SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE	MOBIL BRAKE FLUID DOT- 4
LÍQUIDO REFRIGERANTE	ANTY-FREEZE: SYC 1025 al 50% ORIGINAL SSANGYONG

Para transmisión mecánica, transmisión automática y refrigerante, solo debe utilizar el aceite original SsangYong designado, la utilización de cualquier otro lubricante originara la pérdida inmediata de la garantía.