



PLACA DE LUBRICANTES

MARCA: SsangYong

MODELOS: Tivoli G16DF Gasolina
Tivoli D16DTF Diésel
XLV G16DF Gasolina
XLV D16DTF Diésel

COMPONENTE	PRODUCTO RECOMENDADO
MOTOR DIÉSEL	MOBIL SUPER 3000 XE 5W 30
MOTOR GASOLINA	MOBIL SUPER 3000 XE 5W 30
TRANSMISIÓN MECÁNICA 6 Vel	SAE 70W ORIGINAL SSANGYONG
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA AISIN 6 Vel.	AW-1 ORIGINAL SSANGYONG
CAJA DE TRANSFERENCIA	IDEMITSU LW 80W – 90 ORIGINAL SSANGYONG
DIFERENCIAL TRASERO	MOBILUBE HD PLUS 80W – 90
ENGRASE GENERAL	MOBILGREASE XHP 222
SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE	MOBIL BRAKE FLUID DOT- 4
LÍQUIDO REFRIGERANTE	ANTY-FREEZE: SYC 1025 al 50% ORIGINAL SSANGYONG

Para transmisión mecánica, transmisión automática y refrigerante, solo debe utilizar el aceite y refrigerante original SsangYong designado, la utilización de cualquier otro lubricante originará la pérdida inmediata de la garantía.