



PLACA DE LUBRICANTES

MARCA: SsangYong

MODELO: New Rexton II D22DTR
New Rexton II G20GDI

COMPONENTE	PRODUCTO RECOMENDADO
MOTOR DIÉSEL	MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 0W 30
MOTOR GASOLINA	MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 0W 30
TRANSMISIÓN MECÁNICA 6 Vel	75W – 85 ORIGINAL SSANGYONG
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HYUNDAI 8 Vel	ATF SP-IV-RR ORIGINAL SSANGYONG
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA AISIN FR 6 Vel.	NWS-9638 ORIGINAL SSANGYONG
CAJA DE TRANSFERENCIA	MOBIL ATF D/M
DIFERENCIAL TRASERO	MOBILUBE HD PLUS 80W – 90
DIFERENCIAL DELANTERO	MOBILUBE HD PLUS 80W – 90
DIRECCIÓN SERVO ASISITIDA	MOBIL ATF D/M
ENGRASE GENERAL	MOBILGREASE XHP 222
SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE	MOBIL BRAKE FLUID DOT- 4
LÍQUIDO REFRIGERANTE	ANTY-FREEZE: SYC 1025 al 50% ORIGINAL SSANGYONG

Para transmisión mecánica, transmisión automática y refrigerante, solo debe utilizar el aceite original SsangYong designado, la utilización de cualquier otro lubricante originará la pérdida inmediata de la garantía.